

Hochlader





PHL 2550/50 G-AL
Kleinster, gebremster Einachs-Hochlader der Typenreihe PHL



Zurrösen im Brückenlängsträger versenkbar bei PHL



Alu-Auffahrschienen für PHL (nur in Verwendung mit Abstellstützen)



PHL mit Niederfahrwerk



PHL mit Stahlbordwänden



PHL mit Flachplane



PHL mit Schiebeplane



Hochplane mit Beschriftung

Viele Dinge sind größer als man denkt.
Zum Transport dafür eignen sich die Hochlader-Anhänger am besten. Der Vielseitigkeit sind keine Grenzen gesetzt. Die Hochlader von Pongratz bestechen durch die große Typenreihe, beginnend vom kleinen, gebremsten Einachsanhänger für 1300 kg Gesamtgewicht bis hin zum Tandemanhänger mit 6 Meter Ladelänge und 3,5 t Gesamtgewicht. Vom handlichen Nutzanhänger bis hin zum Profianhänger für den gewerblichen Einsatz, hier finden Sie Ihre Transportlösung.

Alle Stirn-, Rück- und Seitenwände sind abklappbar. Niederfahrwerk, versenkbare Anbinde- ringe zur Ladungssicherung, abnehmbare Ecksteher für die leichtere Beladung, umfangreiches Zubehör wie Aufsatzwände oder Hochplanen erleichtern die Handhabung im täglichen Einsatz. Robuste Stahlbordwände für maximale Widerstandsfähigkeit oder Aluminiumbordwände für ein optisch einwandfreies Design – suchen Sie sich IHREN Anhänger aus, den Sie in allen Varianten immer nutzen können.

Hochlader

PHL

Qualität aus Österreich

- Stabile Rahmenkonstruktion
- Stahlteile verzinkt
- Vielseitig einsetzbar
- Bauweise im bewährten Baukastensystem
- Lange Lebensdauer durch ausgewählte Materialien

Serienmäßige Grundausstattung:

- Schienenschacht
- Ecksteher abnehmbar
- Alu-Bordwände 360 mm mit Alu-Einbauverschlüsse
- Bordwände vierseitig abklappbar und abnehmbar
- V-Deichsel bei allen Typen, verschraubt
- Versenkte Anbindebügel in der Ladefläche
- Starke Bordwandscharniere
- Starkes Stützrad

Sonderausstattung:

- Niederfahrwerk: Bereifung 10" für Tandemanhänger bis 3 t
Bereifung 195/50R13C für 3,5 t
- Flachplanen
- Planengestell mit rundum Lattenrost
- Hochplanen dazu
- Beschriftungsmöglichkeiten
- Aufsatzwände 360/600 mm
- Reserverad, Reserveradhalterung, Absperrschloss, Stirnwandgitter
- Auffahrschienen mit unten eingebauter Halterung (siehe Abb. rechts)
- Auffahrschienen in Aluminium oder Stahl

Profi Baureihe (Alu-Bordwandprofile eloxiert)



NEU Ecksteher abnehmbar



Technische Daten

Type	Lademaß, mm	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
PHL 2550/15 G-AL-S	2550 x 1510 x 360	360	1300/1500/1800	10/10/13
PHL 2550/15 T-AL-S	2550 x 1510 x 360	426	2000/2500	13/14
PHL 3100/17 T-AL-S	3100 x 1760 x 360	461	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 3700/17 T-AL-S	3700 x 1760 x 360	514	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 4030/17 T-AL-S	4030 x 1760 x 360	536	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 4030/20 T-AL-S	4030 x 2060 x 360	581	2000/2500/3000/3500	14/14/14/14
PHL 5030/20 T-AL-S	5030 x 2060 x 360	753	2500/3000/3500	14/14/14
PHL 6030/20 T-AL-S	6030 x 2060 x 360	828	2500/3000/3500	14/14/14

G ... einachs gebremst, T ... tandem gebremst, S ... verschweißte Ausführung, AL ... Alu-Bordwände

Hochlader LH

NEU

Pongratz
www.pongratz-anhaenger.com

Hochlader mit Aluminiumbordwände

Leichte Baureihe
(Alu-Bordwandprofile eloxiert)



Serienmäßige Grundausstattung:

- Verschweißtes, stabiles Fahrgestell
- Alu-Bordwände 4-seitig abnehmbar und abklappbar, eloxiert, 300 mm
- Ecksteher abnehmbar
- Deichsel verschraubt, somit auswechselbar
- Starke Bordwandscharniere und Aufbauverschlüsse
- Einzelradaufhängung
- Moderne Multifunktionsleuchten
- Anbinderinge seitlich der Ladefläche, absenkbar (Anzahl siehe Tabelle unten)

Zubehör:

- Hochplanengestell mit Plane, 1300 mm und 1600 mm ab Bordwandoberkante für LH 2300/16 U/G-AL, LH 2600/16 U/G-AL
- Hochplanengestell mit Plane, 1300 mm, 1600 mm, 1900 mm ab Bordwandoberkante für LH 3100/16 G/T-AL, LH 4000/20 T-AL
- Alu-Aufsatzwand, 360 mm oder 600 mm
- Flachplane
- Abstellstützen (Teleskopkurbelstütze)
- Reserveradhalterung
- Achsstoßdämpfer

Technische Daten LH-U (einachs ungebremst)

Type	Lademaß mm	Gesamtgewicht max./kg	Bereifung Zoll	Anbinderinge Anzahl
LH 2300/16 U-AL	2310 x 1610 x 300	750	155R13	6
LH 2600/16 U-AL	2610 x 1610 x 300	750	155R13	6

Technische Daten LH-G (einachs gebremst)

Type	Lademaß mm	Gesamtgewicht max./kg	Bereifung Zoll	Anbinderinge Anzahl
LH 2300/16 G-AL	2310 x 1610 x 300	1350	195/50R13C	6
LH 2600/16 G-AL	2610 x 1610 x 300	1350/1500/1800	195/50R13C	6
LH 3100/16 G-AL	3110 x 1610 x 300	1350/1500/1800	195/50R13C	8

Technische Daten LH-T (tandem gebremst)

Type	Lademaß mm	Gesamtgewicht max./kg	Bereifung Zoll	Anbinderinge Anzahl
LH 2600/16 T-AL	2610 x 1610 x 300	2000/2700	155R13 / 165R13C	6
LH 3100/16 T-AL	3110 x 1610 x 300	2000/2700	155R13 / 165R13C	8
LH 4000/20 T-AL	4040 x 2070 x 300	2000/2700	155R13 / 165R13C	10

U ... einachs ungebremst, G ... einachs gebremst, T ... tandem gebremst, AL ... Alu-Bordwände